

WAKAFLEX

Tätningssystem från Monier

EFFEKTIVT OCH ENKELT

Det är viktigt med täta övergångar mellan taktäckning och skorsten, vägg, taklucka eller andra delar av taket eller där krav finns på formbar lösning. WAKAFLEX har många praktiska användningsområden och den självhäftande tätningskanten ger ett säkert skydd mot inträngande snö och regn.



Du behöver varken löda, limma eller använda andra sammanfogningsmetoder. Materialet är elastiskt och formar sig lätt och naturligt efter underlaget. Du monterar WAKAFLEX snabbt och enkelt med vanliga handverktyg som sax och tumstock. Du kan spara både tid och pengar på att använda WAKAFLEX!

SÅ HÄR ENKELT ANVÄNDER DU WAKAFLEX!

1. Rengör underlaget ordentligt.
2. Mät upp rätt längd, kapa och dra av den breda mittskyddsremsan.
3. Vik wakaflex på mitten och tryck materialet ordentligt på plats.
4. Dra av den övre skyddsfolien och tryck fast mot underlaget.
5. Dra sedan av skyddsfolien från nedersta kanten.
6. Forma och tryck fast mot underlaget.
7. Därefter monteras beslagssatsen enligt monteringsanvisningen.

För läggning av WAKAFLEX vid hörn krävs att du klipper till och formar materialet extra noggrant vid hörn och veck. Om du behöver täcka ett bredare utrymme kan du skarva två längder med överlapp. Tänk på att trycka till ordentligt.

Vill du ha mer information är du varmt välkommen att besöka www.monier.se eller kontakta kundtjänst på telefon 0771-19 19 19.

Fördelar

- Säkert skydd mot inträngande snö och regn
- Snabbt och enkelt att montera
- Blyfritt

PRODUKTFAKTA

PRODUKTDATA:

Rulllängd:	5 m
Rullbredd:	140 mm och 280 mm
Täckbredd:	140 mm och 280 mm
Åtgång per m ² :	Efter behov
Monteringstemp.:	+5°C till 40°C

Tänjbar i båda riktningar.

Kan i mindre mängder bortskaffas som brännbart avfall. Produkten fäster inte på bitumen (takpapp).

Produkten kräver inte säkerhetsdatablad.

Vid montering på metall som exponeras för sol skall extra fastsättning användas.



PRODUKTDATA:

Material:	Plastisolbelagd galvaniserad plåt 0,6 mm
Färg:	Svart och tegelröd
Innehåll:	2 st. Wakaflex hörnbeslag höger 300x100 mm
	2 st. Wakaflex hörnbeslag vänster 300x100 mm
	2 st. Wakaflex sidobeslag 1.130x100 mm
	1 st. fogmassa

I tillägg levereras beslag till skarvning på 1000x100 mm.

WAKAFLEX LEVERERAS I FÖLJANDE FÄRGER OCH BREDDER (mm):

Tegelröd	140 mm och 280 mm
Mörkröd	280 mm
Svart/antracit	140 mm och 280 mm
Ljusgrå	280 mm
Mellangrå/blygrå	280 mm

FÖRPACKNING/FÖRVARING:

	140 mm	280 mm
Vikt per rulle:	2,4 kg	5,3 kg
Rullar per kartong:	–	4 st
Vikt per kartong (netto):	–	21,2 kg
Rullar per pall:	–	84 st
Vikt per pall (netto):	–	445 kg
Förvaringstemperatur:	+5°C till 40°C	

Vid förvaring undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning. Rullarna ska vid förvaring lagras stående.

BESLAGSPAKET

WAKAFLEX beslagspaket

används i överkanten av WAKAFLEX, t.ex. vid anslutningar mot skorsten.

Det levereras komplett med övergångar i hörn, spikpluggar och fogmassa av mycket hög kvalitet. Innehåller alla nödvändiga komponenter till en genomföring på 550x550 mm.



SORTIMENT TILLBEHÖR

	Används till	Längd m	Bredd mm	Antal per förp.
Skorstensbeslagsats	Beslagsats av plåt för infästning mot skorsten	–	–	1 sats
Sidobeslagsats	Förlängningsdel till skorstensbeslagsats	1	–	1 st
Butylband	Används för extra tätning	25	50	2 st

STANDARDER OCH CERTIFIKAT:

Draghållfasthet (N per 50mm)	EN 12311-1	Dimensionsstabilitet (%)	EN 1107-1
Brottförlängning (%)	EN 12311-1	Ånggenomsläpplighet (g/m ² /dag)	BS 3177
Rivstyrka, spik (N)	EN 12310-1	Ångmotstånd (MNs/g)	BS 3177
Vikbarhet vid låg temperatur (°C)	EN 495-5	Vattenabsorbtion (%)	MOAT 66
Brandmotstånd	Vidhäftningsstyrka (N)	DIN 4102-1 : 1998 klass E	MOAT 64