

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BOLLARD Spot Panel Solar RGB + W

Smart+ Solar Spot&Bollard Multicolor | Udendørs smart Solar Spot & pullert



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Haver

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Materialer i høj kvalitet
- Fleksibel montering, også uden brug af jordspyd

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Batteriopladning via solpanel
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	2x1 W
Nominel spænding	3,7 V
Nominel strømstyrke	476,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	90 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	200 lm
Belysningseffektivitet	45 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	48,00 mm
Højde	455,00 mm
Produktvægt	1025,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armatarhus farve	Sort
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Jordspyd
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

BATTERY

Batteritype	Lithium-ion
Battery size [GMS]	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal capacity of battery	2200 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763708	Folding box 1	167 mm x 317 mm x 102 mm	1241.00 g	5.40 dm ³
4058075763715	Shipping box 4	350 mm x 335 mm x 232 mm	5558.00 g	27.20 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.