

FUGA STIKKONTAKT 1,5M 2P M/J HV

FUGA® indsats stikkontakt hvid, 1,5 modul 2-pol med jord. 16A 250V.

El nr.: **1017036338**

EAN nr.: **5703302094610**

: **AAK501D6611**

Leverandør: **LAURITZ KNUDSEN**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **10**

IP20



Specifikationer

Farve: Hvid

Monteringsmetode: Planforsænket

Type: Andet

Antal enheder: 1

IP-Klasse: IP20

Mærkespænding: 250 V

Antal moduler (modulsystem): 1.5

Afdækning: Frontplade

Aflåselig: Nej

Antal aktive stifter (flad): 0

Antal aktive stifter (runde): 2

Antal faser: 1

Antal stikkontakter omskiftelig: 0

Antibakteriel: Nej

Befæstigelsestype: Montering med klo og skrue

Beskyttelseskontakt: Ja

Bredde på enheden: 45 mm

Dybde på enheden: 30 mm

Faseudtag: L1

Fejlstrømsbeskyttelse: Nej

For vanskelige forhold (i henhold til VDE): Nej

Frekvens: 50 — 60 Hz

Halogenfri: Ja

Højde på enheden: 72 mm

Isoleret montering: Nej

Mærkestrøm: 16 A

Material: Plastik

Materialekvalitet: Termoplastisk

Med finsikring: Nej

Med forhøjet berøringsbeskyttelse: Nej

Med funktionlys: Nej

Med hængslet låg: Nej

Med indbygget USB-strømforsyning: Nej

Med on/off-knap: Nej

Med orienteringlys: Nej

Med signallampe: Nej

Med sløjfefunktion: Ja

Min. dybde af indbygningsdåse: 37 mm

Overfladebeskyttelse: Ubehandlet

Overspændingsbeskyttelse: Nej

Påtryk/indikering: Uden påtryk

RAL-nummer (beslægtet): 9016

Roterende central indsats: Nej

Rund jordingspind: Nej

Slagfasthed: IK01

Speciel strømforsyning: Uden ekstra strømforsyning

Tekst felt/label: Nej

Tilslutningstype: Stikklemme

Transparent: Nej

Type af overflade: Mat

Udkastmekanisme: Nej

Yderligere specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Nej

Tekst

LK FUGA® Stikkontakt anvendelse for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den anden via skrue for teknisk monteringsramme i fronten af dåsen. Tredje mulighed er via skruetårne i bunden af dåse. For planforsænket montage skal der anvendes indmuringsdåse, indstøbningsdåse eller forfrådåse. Ved Udvendig montage anvendes der Underlag eller Panelunderlag. Konstruktion: Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser Teknisk data: Kapslingsklasse: IP20 Mærkespændning: 250VAC Mærkestrøm: 16A Forsikring: Max 16A Pillesikker: JA Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. Farve: Hvid Ral 9016 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet