

PINOTEX

CEDERTRÆSOLIE

SERIE 980-4xxx

05/04/07

Rev. : 5



Type:

Alkyd/linoliebaseret træolie.

Tekniske egenskaber:

Pinotex Cedertræsolie er en transparent træolie tilsat pigment og UV-filter og specielt udviklet til behandling af cedertræskonstruktioner, hvor man ønsker at bibeholde træets naturlige "varme" udseende.

Anvendelsesområde:

Pinotex Cedertræsolie kan anvendes på huse, gavle og andre beklædninger af cedertræ. Bør **ikke** anvendes på terrasser o.lign. vandrette flader.

Her anvendes i stedet *Pinotex Nåltræsolie* eller *Pinotex Edeltræsolie* – Se datablade for disse produkter.

Brugsvejledning:

Pinotex Cedertræsolie omrøres omhyggeligt før brug. Træet skal være rent og tørt, dvs. max. 20 % fugtindhold. Snavs, støv m.m. afbørstes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder. Der kan eventuelt forbehandles med *Bio clean* eller *Husrens*.

Behandling:

Cedertræ er fra naturen beskyttet mod råd og svamp, og behøver derfor ikke at blive grundet. Man bør, for at beskytte optimalt mod solens stråler, give 2 gange *Pinotex Cedertræsolie* i farven *Gylden Ceder*.

Pinotex Cedertræsolie bør påføres i tynde lag med pensel i træets åreretning. Anden gang påføres efter 24-48 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Genbehandling: Efter ca. 1 til 2 år eller efter behov.

Vedligeholdelse:

Træet forbehandles som angivet i brugsvejledningen, hvorefter træet påføres 1-2 gange *Pinotex Cedertræsolie*. Bland evt. med 50% farveløs *Cedertræsolie*. Har vedligeholdelsen været forsømt, tilrådes det at afslibe til rent/frisk træ og udføre træbeskyttelsen som anført under behandling for nyt træ.

1/2



Nuance:

Farveløs og Gylden Ceder.

Glans:

Halvblank.

Rækkeevne:

5-10 m² pr. liter på ru træ, 12-18 m² pr. liter på glat, høvlet træ.

Tørretid:

Ca. 24 timer ved 20° C. Bør først efterbehandles efter 24 - 48 timer.

Fortynder:

Mineralsk terpentin (bør normalt ikke fortyndes).

Maleværktøj rengøres i mineralsk terpentin og sæbevand.

**Sikkerheds-
mærkning:**

Kodenr.: 2-1.

Brandfare-klasse: III-1.

Sundhedsfare-klasse: Sundhedsskadelig.

Se i øvrigt Sikkerhedsdatablad.

Bemærkninger:

For fugtig opbevaring af træet, fra savværk til slutbruger (byggeplads m.m.) kan resultere i angreb af skimmelsvamp. Skimmelsvampe er ikke i sig selv trædestruerende, men kan ødelægge vedhæftningen for *Pinotex Cedertræsolie*, hvis de er til stede inden behandling. Man kan afhjælpe dette ved afvaskning med *Bio clean* inden den viderebehandling.

For at undgå indtykning og huddannelse bør evt. rest- beholdning hældes på emballage af passende størrelse og lukkes lufttæt. Planter skal skånes for berøring med frisk, påført *Pinotex Cedertræsolie*.

Må ikke anvendes i drivhuse o.lign. Selvantændelige materialer, f.eks. klude vædet med *Pinotex Cedertræsolie*, skal destrueres straks efter brug.

