

# Divoroll PRIMA

## DIFFUSIONSÖPPEN FRIHÄNGANDE UNDERLAGSDUK

Divoroll PRIMA är en diffusionsöppen frihängande underlagsduk som används under falsade överläggspaltor vid minst 14° taklutning.

Produktdata	
Art. nr.	24018
Dimension	50 x 1,5 m
Vikt per m <sup>2</sup>	Ca 75 kg
Vikt per rulle	Ca 13,5 kg
Transportenhet	12 rullar per pall
Transportvikt	Ca 180 kg
Transportmått	L=1530, B=800, H=990mm

Se prestandadeklaration för ytterligare data,  
[www.prestandadeklaration.se](http://www.prestandadeklaration.se)



### Beskrivning

Divoroll PRIMA är en slitstark, diffusionsöppen, underlagsduk. Den är uppbyggd av ett 4- skikt laminat med två lager av UV-stabiliserad PP-fleece, ett diffusionsmembran och ett armeringsnät. Duken är laminerad med hydrofobiskt smältlim. Duken har två klisterkanter belagda med självhäftande 1-komponents lim.

### Förvaring

Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning. Förvaring inomhus rekommenderas.

### Tillbehör

För reparation av underlagsduk används Unoroll enkelsidig tape. Vid tätning mellan underlagsdukfolie och takfotsbeslag används Duoroll dubbelhäftande tape.

Flexiroll används för tätning mot underlagsduk vid genomföring. Genomföring används som underbeslag för tät genomföring Ø 0-125mm. För underlagstak med tjocklek 0-28 mm.

Butyltejp används för tätning mellan ströläkt och underlagstak.

## Montering och infästning

Den traditionella luftspalten mellan underlagsduk och isolering kan utelämnas under förutsättning att ventilationen mellan den yttre taktäckningen och underlagsduken säkerställs. Observera dock att en luft- och ångspärr ändå ska monteras på den varma sidan i takkonstruktionen.

Då frihängande duk monteras ska risken för genomtrampning beaktas. Divoroll Prima uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när kläm- och bärläkten monteras med maximalt avstånd 1200 mm.

Läggning skall utföras enligt aktuell HusAMA samt RA Hus. Divoroll Prima kan ligga fritt exponerad i upp till 6 veckor.

