



bl design		clic	star	maxi
Format Size (mm)		1210x190	1210x190	1210x220
Tjocklek Thickness (mm)		5	5	5
Ytskikt Wear layer (mm)		0,3	0,5	0,5
Beläggning Coating		CB	CB	CB
Yta Surface		Natur Barnside	Synkron IRE	Synkron IRE
Fasade kanter Bevelled edge		Nej No	Ja Yes	Ja Yes
Förpackning Package				
1 kartong Box 	Antal Pieces	8	8	7
	m <sup>2</sup>	1,84	1,84	1,86
	Kg	18,2	18,3	18,5
1 pall Pallet 	Kartong Boxes	32	32	33
	m <sup>2</sup>	58,85	58,85	61,49
	Netto Kg net	583	586	611
	Brutto Kg gross	633	636	661
1 container 	Pall Pallets	38	38	33
	m <sup>2</sup>	2236	2236	2029
Halkskyddskategori Antislip category	DIN 51130	R9	R10	R10
Halkmotståndskategori Slip resistance class	EN 14041	DS	DS	DS
Återstående intryck Residual indentation	EN 433	Godkänd Pass	Godkänd Pass	Godkänd Pass
Kemisk motståndskraft Chemical resistance	EN 423	Bra Good	Bra Good	Bra Good
Ljuddämpning Sound reduction	ISO 140-8	5 dB	5 dB	5 dB
Nötning Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandreaktion Flammability	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1	E1
Golvvärme Underflooring heating	EN 649	Lämplig för värmesystem med varmvatten Suitable for warm-water heating systems		
Nötningsklass Utilization class		23/31	33/42	33/42
Tillverkarens garanti Warranty of the producer (År Years)	Bostad Residential	25	25	25
	Kommersiell, lätt Light commercial	10	–	–
	Kommersiell, tung Full commercial	–	5	5