

Montera ventilkombination till varmvattenberedare (Artnr 86470)

Ventilkombination 550 anslutning 15 mm

Kombinationsventil vid varmvattenberedning, inklusive blandningsventil och säkerhetsventil.

Teknisk data

Material ventilhus: Avzinkningshärdig mässing, EN 12165 CW602N Ventilrör: Med kombinerad avstängnings- och backventil blandningsventil: Inom reglerområdet 38 - 65°C Anslutningar: Röranslutning med klämringsskoppling 15 mm Luftskruv: Separat luftskruv för tömning av beredare. Max arbetstryck: 1,0 MPa Max arbetstemperatur: 90°C

Montage / Installation

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

KV = inkommande kallvatten, **VV** = inkommande hetvatten, **BV** = utgående blandat varmvatten.

Klämringsskoppling för montage mot kopparrör. Vid montage mot utvändigt gängad anslutning används Adaptor

Monteringen av klämringsskopplingen underlättas om smörjmedel sätts på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med fast nyckel. Mjuka rör förses med stödhylsa

Drift & underhåll

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet. Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 38°C till 65°C.

