

Høvle

PHO 2000

Hurtig, præcis og effektiv

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Kompakt og kraftig 680-W-håndhøvl til krævende opgaver med en spåndybde på op til 2 mm
- Spånudkast i begge sider til tilslutning til støvpose eller støvsuger- spånudkastet kan rettes til højre eller venstre alt efter situationen
- Patenteret Woodrazor-knivsystem - til ubesværet høvling, nemt og hurtigt knivskift og en høj overfladekvalitet

Yderligere produktfordele

- Spånudkastblæser forhindrer, at spånerne sætter sig fast og sikrer konstant arbejde
- 3 V-noter til præcis kantaafhøvling
- Støtteflade med automatisk udklapning - sikrer, at emnet ikke bliver beskadiget, og at høvlkniven ikke går i stykker, når høvlen lægges på bordet
- Falsdybde på op til 8 mm
- Kombineret knap til indstilling af styrings- og spåndybde til sikker føring og trinløs indstilling
- Med forbedret høvlebreddeindstilling samt nøgle- og knivdepot
- Bedste ergonomi på grund af optimeret position af håndgrebet med softgrip, som passer til både venstre- og højrehåandede

Medfølgende tilbehør

- Vendbare høvlejern i hårdmetal (2 608 635 376)
- Unbrakonøgle

Bestill.nr.: 06032A4100

EAN-kode: 3165140776059

Høvle

PHO 2000

Tekniske data

Optagen effekt: 680 W

Afgiven effekt: 380 W

Spåndybde: 0 – 2,0 mm

Falsdybde: 0 – 8 mm

Høvlebredde: 82 mm

Omdrejningstal, ubelastet: 19.500 o/min

Vægt: 2,4 kg

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 4.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 86 dB(A); lydeffektniveau 97 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Optagen effekt

680 W



Knivsystem

Let høvling uden anstrengelse



Spåndybdeindstillingsknap

Trinløs indstilling af spåndybden



3 V-noter

Let affasning af kanter



Beskyttelsesplade

Til sikker frastilling og beskyttelse af emne

Funktioner

Kontaktspærre

V-noter

Beskyttelsesplade

Spånudkast i begge sider

Depot til reservekniv