

# PRODUKTDATABLAD

## CABINET LED Corner 350 two light

Cabinet LED Corner | Lågvoltsarmaturer för underskåp, hörnapplikationer

---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Hyllbelysning och belysning under skåp



---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Lågvoltsarmatur för drift med likström och externt drivdon
- Anpassad för montering i hörn
- Homogen ljusfördelning
- Enkel och snabb montering på de flesta ytor (dubbelsidig tejp eller skruvar)

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusflöde: upp till 480 lm
- Tänd och släck genom rörelse inom 5 cm avstånd framför IR-sensorn
- Steglös ljusreglering genom att täcka över IR-sensorn inom 5 cm avstånd i minst 1 sek
- Material: aluminium
- Färg: silver
- Finns i två längder: 35 cm och 55 cm
- Finns i kit med en eller två armaturer



**TEKNISKA DATA**

Elektriska data

Nominell watttal	9,00 W
Typ av drift	External LED driver
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	640 lm
Ljusutbyte	71 lm/W

Produktdata sensor

Sensorteknologi	Infrared/Photocell
Detekteringsområde av rörelsesensor	5 cm

Mått



Längd	350,0 mm
Bredd	40,7 mm
Höjd	23,0 mm
produktvikt	423,00 g
Kabellängd	1500 mm

Färger & Material

Material i kroppen	POLYCARBON. (PC)/ACRYLONIT.
Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray

Material i höljet	Polycarbonate (PC)
-------------------	--------------------

### Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde vid Tc punkten	-20...+40 °C

### Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	30000 h

### Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Cabinet undersides
Kvicksilvermängd	0,0 mg

### Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Anslutningstyp	PLUG TYPE C (EU)
LED-modul, utbytbar	not replaceable

### Certifikat och Standarder

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/RoHS/EAC
För slutkonsument	yes
Energiklass. på ingående LED-modul	A++/A+/A

### Logistikdata

För slutkonsument	yes
-------------------	-----

## TEKNISK UTRUSTNING

- Extern nätadapter (kabelldängd: 1,5 m) medföljer

## LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075227910	Kapsel 1	94 mm x 71 mm x 400 mm	493,00 g	2.67 dm <sup>3</sup>
4058075227927	Transportförpackning 8	416 mm x 303 mm x 205 mm	4317,00 g	25.84 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.