



Huvudegenskaper

Produktområde	Renova
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Uttags standardbeskrivning	Sidjord
Uttagstyp	Ojordat
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Vit
Kvantitet per set	1 st

Kompletterande

Antal kraftuttag	2
Apparatmontering	Infälld
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvplintar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² (fast) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² (fåtrådig (FK))
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv och klor
Diameter	83 mm
Inbyggnadsdjup	22 mm
Utskjutande mått	20 mm

Miljödokumentation

standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610 : 2004 NEK 502 : 2006
produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil	Tillgänglig
Information om uttjänta produkter	Behöver ingen specifik återvinningsplan