

tesa® Aluxx förvaringskorg med bottenplatta 92 mm x 250 mm x 125 mm

BNR 40202

Det är lätt att hänga upp den självhäftande tesa® Aluxx duschhyllan på väggen. Man behöver inte borra, och ytskikten får inga skador. Det är lätt att ta bort korgen utan att det syns några spår, och sedan kan den enkelt återanvändas med en BK43-2-adapter. Det blanka förkromade aluminiumet och bottenplattan gör detta till ett fint badrumstillbehör.

Egenskaper

- Duschhylla med bottenplatta med patenterad tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med häftämne)
- Högblank förkromad aluminium, mjuka former, runda väggplattor
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan snabbt tas ner utan att lämna spår och kan sättas upp på andra ställen med en ny adapter BK43-2
- Inte nödvändigt att borra, enkel upphängning
- Produktmått: 92 mm x 250 mm x 125 mm

Produktegenskaper

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|---|
| • Curing time | 12 hour(s) | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten |
| • Applikationsområde | Badrum | • Återanvändbar | Ja |
| • UV beständig | Ja | • Vattentät | Ja |
| • Vattenresistent | Ja | • Form av krok | Rund |
| • Fuktbeständig | Ja | • Batterier behövs | Nej |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Batterier inkluderade | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |

Teknisk data

- | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| • Användningsområde | Inomhus | • Kan tas bort utan häftämnesrester | Ja |
| • Material | Förkromad aluminium | • Typ av häftämne | Silanmodifierad polymer |

tesa® Aluxx förvaringskorg med bottenplatta 92 mm x 250 mm x 125 mm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

