

HARVIA KIP

HBK600230

Harvia KIP (Sähkökäri) är det traditionella väggmonterade aggregatet som finländarna föredrar och där priset möter kvaliteten på ett sätt som värmer bastubadaren. KIP (sähkökäri) med sin enkla design och svartblänkande yta har förtjänat sin ställning som favorit bland de otaliga basturna i de tusen sjöars land.



Funktioner

Huvudmaterial : Stål

H x B x D : 600.0 x 410.0 x 280.0 mm

Nettovikt (kg) : 11.9

Installationsobjekt : Vägg

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HBK600230	6417659025751	6 kW	5.0-8.0


Relaterade produkter



HSW5



HSW5L



HSW1

Reservdelar

Produkt	ID	St
Värmelement 2000W/230V 8260992	ZSK-700	3
Vred för termostat	ZST-220	1
Vred för timer KIP/M	ZST-230	1
Vred för termostat	SPZST-220	1
Vred för timer KIP M	SPZST-230	1
Värmelement 2000W 230V	SPZSK-700	3

Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HBK600230
Tekniska data	Färg	Svart
	Uteffekt max.	6 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	20
	Mått	Produktens bredd (mm)
Produktens höjd (mm)		600
Produktens djup (mm)		280
Nettovikt (kg)		11.9
Bruttovikt		13.1
Försäljningsförpackningens bredd		425
Försäljningsförpackningens höjd		625
Försäljningsförpackningens djup		295
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)	30
	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	30
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	50
	Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material	50
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	50
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material	50
	Säkerhetsavstånd till sidan (obrännbart material)	50
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	50
	Säkerhetsavstånd till taket	1100
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	510
Installationsöppningens djup	580	