
SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Glödlampor, tubform



Tekniska data

Elektriska data

Konstruktionseffekt	25.00 W
Nominell watttal	25.00 W
Nominell märkspänning	230 V


Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusflöde	190 lm

Ljustekniska värden

Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Diameter	26.0 mm
Totallängd	57.0 mm
Ytterkolv	T26
Längd	57.0 mm

Livslängder

Nominell livslängd	1000 h
Beräknad livslängd	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	E14
Graderad kvicksilverb mängd	0.0 mg

Produktdatablad

Kvicksilverfri	Ja
----------------	----

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

Certifikat och Standarder

EEL – Energi märkning	F
Energiklass	E
Energiförbrukning	25 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	IBT/C-25-230-E14-26
-------	---------------------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300309637	SPC.T CL 25 W 230 V E14	Transportförpacknin g 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	5.99 dm ³	1301.00 g

— Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.