

tesa® Aluxx hörnkorg single 92 mm x 192 mm x 200 mm

BNR 40200

Den självhäftande tesa® Aluxx duschhyllan för hörn är lätt att hänga upp i duschen eller över badkaret. Den enkla rundade designen passar in perfekt. Korgen kan snabbt tas ner. Man behöver inte använda någon borr, så ytorna förblir oskadda och fria från rester av häftämne efter nedtagning. Med en ny adapter BK43-2 kan den enkelt återanvändas.

Egenskaper

- Hörnhylla för dusch med patenterad tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med häftämne)
- Höglblank förkromad aluminium, design med mjuka former, rund väggplatta
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan snabbt avlägsnas utan att lämna spår och placeras på en ny plats med adaptern BK43-2
- Okomplicerad upphängning utan att man behöver borra
- Produktmått: 92 mm x 192 mm x 200 mm

Produktegenskaper

• Curing time	12 hour(s)	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten
• Applikationsområde	Badrum	• Återanvändbar	Ja
• UV beständig	Ja	• Vattentät	Ja
• Vattenresistent	Ja	• Form av krok	Rund
• Fuktbeständig	Ja	• Batterier behövs	Nej
• Kemikal beständighet	Nej	• Batterier inkluderade	Nej
• Fri från lösningsmedel	Ja		

Teknisk data

• Användningsområde	Inomhus	• Kan tas bort utan häftämnesrester	Ja
• Material	Förkromad aluminium	• Typ av häftämne	Silanmodifierad polymer

tesa® Aluxx hörnkorg single 92 mm x 192 mm x 200 mm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

