

Skjutbar överläggsdörr** Skyve overleggsdør**

Innerdörr Innerdør


Design och modern, dörrar som optimerar din Plats. För din bekvämlighet är de utrustade med en mycket enkel att installera och justerbar skena, med 2 stötdämpare standard för en smidig stängning. Rälsskyddet matchar dörren**.

Design og moderne, dører som optimaliserer din rom. For din komfort er de utstyrt med en veldig enkel å installere og justerbar skinne, med 2 støtdempere standard for en jevn lukking. Skinnedekselet matcher døren**.

System
PATENTED
PATENTERT
system



Höjd, bredd, djup
Høyde, bredde, dybde



MED STÖTDÄMPARE
MED STÖTDEMPER

Enkel att montera med OPTIRAIL-kit

- Klar att installera: dörr + skena med 2 stötdämpare standard + clip-on MDF-skenlock för att matcha dörren
- Enkel och mycket snabb fastsättning av skenan, 3 väggskruvar
- Vändbar höger eller vänster
- 3D -justering av skenan och skenskyddet för exakt justering (vägg, golv).

Enkel å montere med OPTIRAIL-sett

- Klar til installasjon: dør + skinne med 2 støtdempere standard + klips MDF skinne deksel for å passe døren
- Enkel og veldig rask feste av skinnen, 3 veggskruer
- Reversibel høyre eller venstre
- 3D -justering av skinne og skinnedeksel for presis justering (vegg, gulv).

Egenskaper

- Höjd 2040 mm x tjocklek 40 mm (alveolär dörr)
- Aluminiumskenellängd 1860 mm
- 2 stötdämpare (öppning och stängning).

Garanti

- 2 år för dörrarna och 5 år för järnväg.

Kjennetegn

- Høyde 2040 mm x tykkelse 40 mm (alveolær dør)
- Skinnelengde i aluminium 1860 mm
- 2 støtdempere (åpning og lukking).

Garanti

- 2 år for dørene og 5 år for jernbane.



* Klart hårdat glas.

** Beskrivning avseende montering av dörren med «OPTIRAIL»

* Klart herdet glass.

** Instruksjon for montering av dør med «OPTIRAIL»-skinnen»

RÄLSSKYDD INGÅR
SKYVEDØRSBESLAG INKLUDERT



PEFC Certifierad

Denna produkt är från uthålligt brukade skogar och kontrollerade ursprung.

PEFC
PEFC/10-31-2597

www.pefc.se



PEFC Sertifisert

Dette produktet er fra bærekraftig skogbruk og kontrollerte kilder

PEFC
10-31-2597

www.pefc.no



Dörr redo att måla
Dør klar til maling

längd / lengde : 730 mm
höjd / høyde : 14 kg

DISE1552

Components: A (x3), B (x3), C (x3), D (x3), E1 (x3), E2 (x3), K (x2), L (x1), M (x1), O (x2), H (x8), I (x2), J (x2), G (x2), R (x2), N2 (x2), N1 (x2), N1 (x2), N2 (x2)

