

PRESTANDEKLARATION

Nr207CPR2021

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kiilto KeraSafe +

2. Typ-, batch- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Sats med filmark för flexibelt skydd och vattentätning av våtrumsgolv och -väggar med tätande filmark.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Sats för flexibel vattentätning av våtrumsgolv och -väggar med överliggande nötningskydd.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101 Tampere

5. I förekommande fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Kiilto AB, Box 395, SE-891 28 Örnköldsvik, SVERIGE

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

7. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Ej tillämpligt

8. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

ETA-18/0026 guide för europeiskt tekniskt godkännande ETAG 022 Del 2.

Nummer för anmält organ 0809 har utfört en inledande besiktning av fabriken och av fabriken tillverkningskontroll och kommer fortsättningsvis att utföra kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll. EG-intyg 0809-CPR-1243 för fabriken tillverkningskontroll

PRESTANDEKLARATION

Nr207CPR2021

9. Angiven prestanda

Grundläggande egenskaper	Utförande	Harmoniserade tekniska specifikationer
Brandklass	F	ETAG 022
Farliga ämnen	se Säkerhetsdatablad	
Vattenångsgenombångsmotstånd	$W = 2,8 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$ $Z = 2\,620\,000 \text{ s/m}$ $Sd = 71 \text{ m}$	ETAG 022
Vidhäftning	Kategori 2 $\geq 0,3 \text{ MPa}$	ETAG 022
Vattenbeständighet	Kategori 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$	ETAG 022
Alkalibeständighet	ok	ETAG 022
Värmebeständighet	ok	ETAG 022
Vattentät	vattentät	ETAG 022
Spricköverbyggande förmåga	vattentät	ETAG 022
Vattentät vid genomföringar	vattentät	ETAG 022

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Peter Forsberg (FOU, kvalitet och miljöchef)
(namn och befattning)

28.05.2021 Täby
(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)