

# PRODUKTDATABLAD

## Orbis London 280 mm 16W 830 WT

ORBIS LONDON | LED-loftarmaturer med plastik ring



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

---

### Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Elegant design

---

### Produktegenskaber

- Dekorativ belysning i hjemmet
- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	16,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	125,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	68
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatuereafbryder C16	92
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 110 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

## Fotometriske data

Lumen	1050 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2000 lm
Belysningseffektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤ 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	280,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	300,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	25000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert

## Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075829183	Folding box 1	75 mm x 300 mm x 300 mm	469.00 g	6.75 dm <sup>3</sup>
4058075829190	Shipping box 6	470 mm x 320 mm x 320 mm	3596.00 g	48.13 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.