

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2018-07-04

## WallPaper



Tapetlim för montering av papperstapeter och vissa strukturtapeter i torra utrymmen. Produkten är lätt att påföra vilket förenklar monteringen.

- Färdigblandat tapetklister
- Mycket bra monteringsklibb
- Lätt att sprida ut med roller
- Används i maskin eller med roller/pensel

### TEKNISK DATA

**Typ:** Polyvinylacetat dispersion och stärkelsederivat.

**Färg:** Vit

**Konsistens:** Tixotrop.

**Densitet:** Ca 1010 kg/m<sup>3</sup>.

**pH:** Ca 5.

**Brandfara:** Nej

### APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** Ej under +18°C i både underlag och material.

**Blandningsförhållande:** Rör om limmet före användning.

**Åtgång:** 4 m<sup>2</sup>/liter.

**Monteringstid:** Ca 5 – 30 minuter. Såväl vänte- som monteringsstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.

**Lagringstid:** 12 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

### HÄLSA OCH MILJÖ

#### Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

### BRUKSANVISNING

#### Förbered väggen beroende på underlag

- Gamla tapeter – Avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet.
- Målad yta – Tvättas med 5% ammoniaklösning/målartvätt och därefter sköljes ytan.
- Spackla ytan – Inget förarbete.
- Väv – Spackla över eller riv ner den gamla väven.
- Alternativt sätta upp renoveringsduk direkt på den gamla väven/tapeten med Casco Premium eller Casco Aqua.

### FÖRPACKNING

15 liter

5 liter

1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

**Certifierad enligt:**



REG. NO. 31982

**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: 08-621 89 00  
[www.casco.se](http://www.casco.se)