

PRODUKTDATABLAD

LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | LED-armaturer för tak- och pendlad montering

Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Ytmontering för tak och vägg
- Korridorer, trapphus, källare
- Allmän inomhusbelysning



Produktfördelar

- Utmärkt pris/prestationsförhållande
- Hög energibesparing jämfört med armaturer som använder konventionella ljuskällor
- Funktionell och minimalistisk design

Produktegenskaper

- Ersättning för traditionella T8-lysrörsarmaturer
- Vägg och tak lysrörsränna
- Material: Aluminium (armaturhus), Polykarbonat (diffusor)
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- Färgtemperatur: 4000 K
- Belysningseffekt: upp till 100 lm/W
- Finns i längderna: 600 mm, 1200 mm, 1500 mm



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	20,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	150,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	2000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2500 lm
Ljusutbyte	100 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Spridningsvinkel	150 °

MÅTT & VIKT

Längd	1234.00 mm
Bredd	29.00 mm
Höjd	44.00 mm
produktvikt	380,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum



Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Screw terminal
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Applikationsområde	Indoor/Indoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	25000





CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsclips medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Offerter
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTIKDATA



Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075268180	Kapsel 1	44 mm x 30 mm x 1,234 mm	389.00 g	1.63 dm ³
4058075268197	Transportförpackning 20	1,260 mm x 165 mm x 205 mm	8396.00 g	42.62 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

