

PRODUKTDATABLAD

ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 235mm BLACK

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Ceiling luminaires with click dim by switch function



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Mycket tunn design
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Klick-DIM version: ljusreglerbar i tre steg med upprepade knapptryck
- Dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	15,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	70,000 mA
IP Inkopplingsström	16 A
Startström tid T_{h50}	100 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	47
Max antal armaturer per säkring C16 A	60
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 35 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	1020 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1640 lm
Ljusutbyte	68 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljutfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

MÅTT & VIKT

Diameter	235,00 mm
Höjd	27,00 mm
produktvikt	430,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plint, 2-polig
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	25000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075752863	Kapsel 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	517.00 g	3.30 dm ³
4058075752870	Transportförpackning 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3025.00 g	19.33 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

