

PRODUKTDATABLAD

LED Spot Pear 4 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR BLACK | Takarmaturer med flexibla GU10-spotlights

Användningsområden

- Inomhusapplikationer



Produktfördelar

- Osram-ljuskälla ingår

Produktegenskaper

- GU10-lampa ingår
- Material i armaturhuset: Plast och metall
- Justerbart armaturhuvud



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	17,20 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	140,000 mA
IP Inkopplingsström	12 A
Startström tid T_{h50}	500 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	13
Max antal armaturer per säkring C10 A	13
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	21
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	840 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1400 lm
Ljusutbyte	48 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc
Ljusstyrka	2400
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	36 °
UGR longitudinal	< 25

MÅTT & VIKT

Längd	614,00 mm
Bredd	60,00 mm
Höjd	131,00 mm
produktvikt	980,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Plastic METAL
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint, 3-polig
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	GU10

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej




YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximal lampeffekt: 5 W LED
Antal ljuskällor	4

Tillbehör

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075826632	Kapsel 1	80 mm x 130 mm x 650 mm	1172.00 g	6.76 dm ³
4058075826649	Transportförpackning 6	280 mm x 258 mm x 680 mm	7869.00 g	49.12 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.