

PRODUKTDATABLAD

SMART+ ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT

400mm WHITE

Smart+ Orbis Ceiling | Smart dekorativ takbelysning med huvud- och bakgrundsljus, TW, RGB och dimbar



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Huvudljus och bakgrundsljus
- Båda ljusen är oberoende
- TW och RGB

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	25,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	98,000 mA
IP Inkopplingsström	17 A
Startström tid T _{h50}	300 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	13
Max antal armaturer per säkring C16 A	21
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 30 %
Skyddsklass	II


Fotometriska data

Ljusflöde	2000 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2940 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White / RGB
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

MÅTT & VIKT

Diameter	400,00 mm
Höjd	27,00 mm
produktvikt	1100,00 g





MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plint, 2-polig
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning

Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity



Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075752764	Kapsel 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1221.00 g	9.04 dm ³
4058075752771	Transportförpackning 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6861.00 g	50.92 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.