

Rörelsevakt - IS 180-2



Med sin eleganta och funktionella design har rörelsevakt IS 180-2 ett brett användningsområde från koja till offentlig byggnad. Tack vare sin effektiva och känsliga multi-lins kan även IS 180-2 användas i inomhusmiljöer. Sensorns bevakningsvinkel är 180 grader vilket ger möjlighet att övervaka stora ytor. Dolda reglage, (bakom fronten som är låst med en skruv i underkant), för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Linsen kan placeras i två olika lägen med räckvidd 5 respektive 12 meter. Hörnfäste för montage i såväl inner- som ytterhörn.

Användningsområde:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering i olika miljöer.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.
Montage:	Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,0 -3,5 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning:	Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål \emptyset 10 mm. Plint 3x1,5 mm ²
Maximal belastning:	Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 132\mu\text{F}$), dock total last max. 400 W lysrör. 1000 W resistiv last. Minsta last 10 W.
Sensor:	Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180°. Multilins som vändbar för enkel inställning av max räckvidd. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått (b x h x d):	120 x 76 x 56 mm
Övrigt:	Hörnfäste för ytter- innerhörn medföljer. Skyddsgaller av metall som tillbehör.

Art nr	Typ	Vikt
E13 120 84	IS 180-2, vit	0,2 kg
E13 120 85	IS 180-2, svart	0,2 kg
E13 120 86	IS 180-2, silver (INOX)	0,2 kg
E13 121 20	Skyddsgaller	0,4 kg



IS 180-2 svart



IS 180-2 silver