

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS CLARIA 490mm

Smart+ Orbis Ceiling | Smart dekorativ takbelysning med huvud- och sidoljus, TW, RGB och dimbar



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Tunable White och RGB
- Huvudljus och sidoljus

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Justerbar färgtemperatur med Tunable White: 2700...6500K



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	32,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	180,000 mA
Startström tid T_{h50}	350 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	5
Max antal armaturer per säkring C16 A	8
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I

Fotometriska data

Ljusflöde	3150 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	4200 lm
Ljusutbyte	98 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White / RGB
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcM
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	360 °

MÅTT & VIKT

Diameter	490,00 mm
Höjd	95,00 mm
produktvikt	3300,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tändcykler	25000

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej




YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075754775	Kapsel 1	137 mm x 537 mm x 538 mm	3682.00 g	39.58 dm ³
4058075754782	Transportförpackning 3	555 mm x 435 mm x 560 mm	12587.00 g	135.20 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.