

PRESTANDEDEKLARATION (DoP)
Nr. VD2013006ED
13

1.	Unik identifieringskod för produkttypen	CHARACTER YTTERDÖRRAR/CED
2.	Typ, parti eller serienummer, eller någon annan metod som möjliggör identifiering av byggprodukter enligt artikel 11 (4)	<p style="text-align: center;">Bilaga 1. Uttalande om produktbenämning</p> <p style="text-align: center;">Oglasad enbladsdörr, <20 % glasad enbladsdörr, >20 % glasad enbladsdörr, oglasad tvåbladsdörr, <20 % glasad tvåbladsdörr, >20 % glasad tvåbladsdörr</p>
3.	Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämplig harmoniserade tekniska specifikation enligt tillverkarens syfte	Ytterdörr för hemmabruk
4.	Namn, registrerad handelsbeteckning eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 (5)	<p>JELD-WEN Sverige AB Förrådsgatan 265 81 Åstorp Sverige www.jeld-wen.biz</p>
5.	I förekommande fall namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars fullmakt omfattar uppgifterna som anges i artikel 12(2)	Ej tillämpligt
6.	Bedömningssystem och kontinuitetskontroll för byggprodukten enligt vad som anges i CPR, bilaga V:	System 3
7.	Vid prestandadeklarationen som rör en byggprodukt som täcks av en harmoniserad standard	<p>Anmält testlaboratorium, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut nr.0402 og VTT Expert Services Oy nr. 0809 har fastställt produkttypen på grundval av typprovning (baserat på urval gjort av tillverkaren), typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten enligt system 3 samt utfärdade test-/beräkningsrapporter.</p>

8. Angiven prestanda							
	Oglasad enbladsdörr	<20 % glasad enbladsdörr	>20 % glasad enbladsdörr	Oglasad tvåbladsdörr	<20 % glasad tvåbladsdörr	>20 % glasad tvåbladsdörr	Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentäthet (Utåtgående)	7B	7B	7B	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006 +A1:2010
Vattentäthet (Inåtgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Farliga ämnen	-	-	-	-	-	-	
Motstånd mot vindlast (Utåtgående)	C3	C3	C3	npd	npd	npd	
Motstånd mot vindlast (Inåtgående)	C3	C3	C3	npd	npd	npd	
Slagtålighet	ej tillämpligt	npd	npd	i/a	npd	npd	
Bärförmåga för säkerhetsanordningar	ej tillämpligt	ej tillämpligt	ej tillämpligt	ej tillämpligt	ej tillämpligt	ej tillämpligt	
Höjd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Lydreduktion	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Varmegjennomgang	0,91 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,7 W/m ² K	0,96 ¹ W/m ² K 1,0 ² W/m ² K	0,98 ¹ W/m ² K 1,1 ² W/m ² K	1,3 ¹ W/m ² K 1,4 ² W/m ² K	
Strålningsegenskaper g	ej tillämpligt	npd	npd	ej tillämpligt	npd	npd	
Strålningsegenskaper LT:	ej tillämpligt	npd	npd	ej tillämpligt	npd	npd	
Lufttethet (Utåtgående)	4	4	4	npd	npd	npd	
Lufttethet (Inåtgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	

¹⁾ Bredd 2000mm ²⁾ Bredd 1230mm

9. Produktens prestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den angivna prestandan i punkt 8.

Ansvaret för den angivna prestandadeklarationen vilar helt på tillverkaren som anges i punkt 4.


Undertecknad för och på vägnar av tillverkaren av:

Torben Porsholdt, Coo, JELD WEN Northern Europe

(Namn och roll)

June 3rd, 2013, Denmark

(Plats och datum för utfärdande)



(Underskrift)