

# Platon Membranunderlag

## Primer för vidhäftning av Platonmembran



### Produktbeskrivning

Platon Membranunderlag är en högklassig asfaltlösning med stor halt av asfalt i kombination med åldringsbeständig butylgummi, som ger hög tätningseffekt mot vattentryck.

### Användning

Platon Membranunderlag används utvändigt på källarväggar som underlag för Platon Självhäftande eller Svetsmembran, vilka tillsammans ger ett vattentätande skikt längs ner på väggen, vid övergången vägg och sula/golv.

### Montering

Appliceras med pensel. Skall torka före membranmontering.

### Lagring

Produkten ska lagras i uppvärmt utrymme.



# Platon Membranunderlag

## Primer för vidhäftning av Platonmembran

### Tillbehör

Pensel  
Hanskar

### Produktdata

Material: Bitumenlösning (oxiderad bitumen, Butylgummi, nafta, lågaromatisk)  
Burk: 5 och 10 lit.  
80 resp. 44 burkar / pall  
Åtgång: 5 lit. räcker till ca. 20 lm = (1 rulle Platonmatta)

### Produktegenskaper

Egenskap	Vägledande värde
Färg	Svart
Kokpunktsintervall	150 – 200 C
Smältpunkt	Lösning
Flampunkt	> 42 °C
Självantändningstemperatur	> 250 °C
Explosionsområde i luft vol%(Nafta)	1,4 vol.%-7,6 vol.%
Ångtryck	1kPa 38 °C
Densitet	930 -940 kg/m <sup>3</sup>
Löslighet med vatten	olöslig, ej blandbar
Löslighet i organiska lösningsmedel	Lösligt i de vanligaste lösningsmedlen
Form	Flytande vid normal hanteringstemperatur.

### Isola ab

Västra Storgatan 59 B,  
291 53 Kristianstad  
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51  
E-post: [isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)  
[www.isola.se](http://www.isola.se)



**isola**<sup>®</sup>

Torra och sunda hus