



It's all wood needs

www.pinotex.dk

Pinotex Terrasseolie Plus

Juli 2013

Produktbeskrivelse

Pinotex Terrasseolie Plus er en transparent, vandig alkydolie, udviklet ved patenteret teknologi med dobbelt UV- fillterbeskyttelse.

Pinotex Terrasseolie Plus anvendes til behandling af nyt trykimprægnet træ, samt til vedligeholdelse af tidligere oliebehandlet træ. Beskytter effektivt mod solens uv-nedbrydning af træoverfladen. Olien forhindrer fugtindtrængning og minimerer dannelsen af sprækker i træet. Pinotex Terrasseolie Plus kan anvendes upigmenteret, men pigmenteret olie giver længere holdbarhed. Beskytter træet mod overfladebegroninger, som fx alger og skimmelsvampeangreb.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Træet skal være rent og tørt træ (max. 16 % fugt).

Begroninger fjernes med Pinotex Trærens/Sadolin Husrens. Der vaskes efter med Pinotex Terrasserens. Er overfladen kun tilsmudset rengøres der med Pinotex terrasserens. Evt. træfiberrejsning efter rengøring fjernes ved slibning med fint slibepapir. Al løstsiddende materiale fra tidligere behandling afrenses til underlaget er rent og fast. Misfarvet og nedbrudt træ (gråtræ) afslibes til ren og frisk træoverflade. Det anbefales at slibe hele overfladen. Harpiksudsvedninger fra knaster afskrabes og affedtes med cellulosefortynder inden behandling.

Påføring

Olien påføres med bred pensel eller kortluvet malarulle i et jævnt tyndt lag, i træets længderetning. Påfør Pinotex Terrasseolie Plus som den er (upigmenteret) eller i valgt farve. Sørg for, at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie. Produktet må ikke danne blank overfladefilm. Ikke indsuget olie, skal aftørres efter 5-10 minutter med en ren og fnugfri klud. Hvis træet ikke virker mættet med olie, kan behandlingen gentages til overfladen fremstår ensartet mættet. Efter max. 5-10 min. aftørres overskydende olie igen, med en ren og fnugfri klud.

Bemærk, af olien i våd tilstand er cremefarvet.

Vedligeholdelse

Det anbefales at gennemgå overfladen mindst 1-2 gange årligt og vedligeholde efter behov med Pinotex Terrasseolie Plus.

Rengør først overfladen med Pinotex Terrasserens. Følg brugsanvisningen nøje. Påfør et enkelt, tyndt lag af Pinotex Terrasseolie Plus. Ikke indsuget olie, skal aftørres efter 5-10 min.

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C eller over 25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brandbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Udendørs

Rækkeevne: 8-12 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer

Genbehandlingstid: Efter 24 timer

Påføring: Pensel

Fortyndingsmiddel: Vand max. 10 %

Emballage størrelse: 2,5-, 5 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 0-1

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.