

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW

SMART+ TRACKLIGHT OSAKA | Smart Tracklight armaturer med WiFi teknologi TW



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Kan drejes og vendes for optimal belysning
- Du kan oprette individuelle lysscener alt afhængig af dine behov med kold hvid til varm hvid (3000 K til 6500 K)
- Tidløst elegant design
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Modulært smart tracklight system
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|--|-------------|
| Nominal wattforbrug | 8,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 44,000 mA |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 1800 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 28 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 48 |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥ 0,5 |
| Total harmonisk forvrængning | < 70 % |
| Beskyttelsesklasse | II |


Fotometriske data

| | |
|---|----------------------|
| Lumen | 250 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 500 lm |
| Belysningseffektivitet | 31 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000...6500 K |
| Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin) | 3000 K ¹⁾ |
| Farvetemperaturer | Tunable White |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc |
| Flimmerværdi (Pst LM) | - |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | - |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 80 ° |

¹⁾ Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 140,00 mm |
| Bredde | 65,00 mm |
| Højde | 92,00 mm |
| Produktvægt | 250,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|--|--------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Stål |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 2-pin |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | Trådløst internet |
| Monteringstype | Overflade |
| Monteringssted | Grundmodul |
| Anvendelse | Indendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Antal tænd/sluk | 15000 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker | Nej |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning

Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Installation guide



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075759787 | Folding box 1 | 82 mm x 82 mm x 163 mm | 289.00 g | 1.10 dm ³ |
| 4058075759794 | Shipping box 24 | 347 mm x 265 mm x 350 mm | 7435.00 g | 32.18 dm ³ |
| 4099854114618 | Shipping box 4 | 178 mm x 178 mm x 178 mm | 1234.00 g | 5.64 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.