

Pinotex Ultradec

Dækkende Træbeskyttelse



It's all wood needs

Produktbeskrivelse

Pinotex Ultradec er en høj kvalitets acrylbaseret dækkende træbeskyttelse til behandling af træfacader, hegn og lignende udendørs træ. Pinotex Ultradec giver optimal beskyttelse mod det hårde nordiske klima og har ekstra god farve- og glans holdbarhed. Indeholder et unikt bindemiddel der giver en hård og selvrensende overflade, hvor snavs har svært ved at sidde fast og som holder overfladen ren og pæn i længere tid.

- Selvrensende overflade
- Hurtigtørrende
- Regnfast overflade efter 1 time
- Ekstra høj dækkraft
- Ekstra lang holdbarhed - op til 16 år ved systembehandling.

Behandling:

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med grundrens. Overfladebegroninger fjernes med Sadolin Husrens. Harpiksudfældninger fra træet og knaster afskrabes og affedtes med rensebenzin, inden behandling.

Nyt træ, ubehandlet træ

Nyt træ, ubehandlet træ grundes med Pinotex Superbase. Endetræ grundes til fuld mætning med Pinotex Superbase. For optimal holdbarhed og bedste resultat grundmales alle flader herefter med Pinotex Trægunder V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex Ultradec.

Tidligere behandlet træ

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og efterskylles med rent vand. Begroninger behandles med Pinotex Husrens og afrensens. Løstsiddende træbeskyttelse/malinglag afrensens til underlaget er rent og fastsiddende. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ (gråtræ) afrensens ved fx. slibning til friskt træoverflade. Bart træ grundes med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægunder V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex Ultradec.

Sikkerhed og miljø

Kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor de nærmeste timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning for kemikalier.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmeblæser/flammende eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for nødvendig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn under anvendelsen.

For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00



TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersion

Anvendelsesområde: Udendørs

Glans: 30 - halvmat

Rækkeevne ved nymaling: 4-6 m²/liter.

Rækkeevne ved ommaling: 6-8 m²/liter. -

Rækkeevnen afhænger af underlagets porøsitet/sugeevne.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base White (Hvid), Base Medium, Base Clear og Sort

Emballage størrelse: 2,5, 5 og 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0005,

VOC indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: April 2020

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet på www.pinotex.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Pinotex og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.