

ABB40390Z

ZPRO Vinkelbeslag

ABB40390Z vinkelbeslag används för trä-träförband utomhus i områden som inte är kustnära.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:

ABR9020Z: S250GD + ZPRO

- Korrosionsskydd:

ZPRO-beläggning - motsvarar en zinkskiktjocklek på ca 55 µm.

Fördelar

- ZPRO är en unik korrosionsskyddande beläggning som ger motsvarande korrosionsskydd som extra varmförzinkat stål med 55 µm zink.
- Lastning i alla riktningar

Användning

Monteras på


- Trä-träfogar



ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag


Teknisk data

MÅTT




Art. nr.	NOBB nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Flig A	Flig B
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	t [mm]	Ø5	Ø5
ABB40390Z	-	-	93	93	40	3	5	5

Karaktäristisk bärförmåga - Trä-träkonstruktion - Fullständig utspikning



Art. nr.	Produktegenskaper - Trä mot trä - Fullständig utspikning					
	Utspikning		Karaktäristisk lastkapacitet - 2 vinkelbeslag per enhet [kN]			
	Flig A	Flig B	R1.k		R2.k = R3.k	
	Antal	Antal	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3	5	min (3,0 ; 3,1 /kmod)	min (4,9; 4,4 /kmod)	2	2.8

Karaktäristisk bärförmåga - Bärande balk-balksammansättning - Partiell utspikning



Art. nr.	Karaktäristisk bärförmåga - Trä- och trädförband - Delvis utspikning					
	Utspikning		Karaktäristisk lastkapacitet - 2 vinkelbeslag per enhet [kN]			
	Flig A	Flig B	R1.k		R2.k = R3.k	
	Antal	Antal	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3	3	min (2,3; 2,0 /kmod)	min (3,1; 2,8 /kmod)	1.7	2.2

ABB40390Z

ZPRO Vinkelbeslag

Montering

Användningsområden

- För fastsättning använd varmförzinkade CNA-G spikar eller Impreg+ CSA-Z skruvfästen.

