

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Orbis Wood 400mm TW

Smart+ Orbis Ceiling | Smart dekorativ loftslampe med standard og lys i siden TW RGB og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Standard lys og bagkantslys
- Begge lys er uafhængige
- TW og RGB

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|-------------|
| Nominal wattforbrug | 24,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 120,000 mA |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 350 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 6 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 11 |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |
| Total harmonisk forvrængning | < 20 % |
| Beskyttelsesklasse | I |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Lumen | 1250 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 2950 lm |
| Belysningseffektivitet | 52 lm/W |
| Farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Farvetemperaturer | Tunable White |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Flimmerværdi (Pst LM) | - |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | - |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 360 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 400,00 mm |
| Højde | 75,00 mm |
| Produktvægt | 2400,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|--|--------|
| Produktfarve | Træ |
| Armaturhus farve | Træ |
| Materiale | Træ |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | Trådløst internet |
| Monteringstype | Overflade |
| Anvendelse | Indendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Antal tænd/sluk | 25000 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker | Nej |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning

Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styling via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Installation guide



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075754751 | Folding box 1 | 117 mm x 442 mm x 443 mm | 2610.00 g | 22.91 dm ³ |
| 4058075754768 | Shipping box 4 | 490 mm x 460 mm x 465 mm | 11736.00 g | 104.81 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.