

T-Wind Basic



Beskrivning

T-Wind Basic er en moderne vindbeskyttelse som utgjør den ytre klimaskjermen på utsiden av isolasjonen i ytterveggskonstruksjoner.

T-Wind Basic er alkali- og aldringsbestandig med en diffusjonsåpen polyetylenbarriere beskyttet av to fiberduker av polypropylen (nonwoven). Duken er elastisk og myk å arbeide med, og den hvite og lyse fargen sørger for å slippe inn lys under byggetiden og avdekker den underliggende konstruksjonen.

- ✓ Godkjent vindskjerm i henhold til IQD128
- ✓ Aldringsbestandig i minst 50 år

Anvendingsområde

T-Wind Basic brukes hovedsakelig som vindbeskyttelse (utvendig klimaskjerm) i yttervegg, men også i yttertak ved luftspalte (parallelletak) samt som bunnsvillduk i bjelkelag ved kryp- eller pilarfundament i termisk isolerte bygninger. T-Wind Basic bidrar til en lufttett utvendig klimaskjerm samtidig som den har mulighet til å slippe ut fuktighet takket være sine diffusjonsåpne egenskaper

Montering

T-Wind Basic vindtett skal monteres i system med lufttettende skjøtehjelpemidler som for eksempel tetningstape T-Flex Outdoor, Airtight-T eller stuss T-Stos butyl for gjennomføringer mm (se separat monteringsanvisning). Generelt festes klimaskjermen på utsiden av den isolerte stommen. Festingen skal skje sparsomt med korrosjonsbeskyttet klammer for deretter å festes med spikret lekter (se separat monteringsanvisning). Festingen kan også skje med dobbeltsidig skjøtetape T-Duo/skjøtebånd T-Butyl i hele festelinjer der mekanisk festing ikke er mulig. Ved denne festemetoden kan styrken for eksempelvis vindpåvirkning reduseres. For lufttette tilkoblinger mot betongoverflater anbefales dobbeltsidig skjøtetape T-Duo Concrete. Ved mer kompliserte tetninger og behov for liming kan T-Fix lim- og tetningsmasse brukes.

Art.nr	Benämning	Dimension
246026	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	1370 mm x 12,5 m
246027	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	1370 mm x 25 m
246028	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	2740 mm x 12,5 m
246029	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	2740 mm x 25 m
246030	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	2740 mm x 50 m
246031	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	2740 mm x 100 m
246032	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	3000 mm x 50 m
246033	Vindbeskyttelse, T-Wind Basic	3000 mm x 100 m

Viktig!

- Skjøtemidler som tape eller skjøtebånd skal være godkjent for bruk i systemer med T-Wind Basic.
- Festemidler som klammer eller spiker skal være korrosjonsbeskyttet.
- Oppbevaring og lagring bør alltid skje emballert eller slik at vindspærreduken beskyttes mot UV-stråling og høyere temperaturer.
- Dårlige værforhold under montering er alltid en risikofaktor for fuktskader.
- Ved montering med dobbeltsidig tape (Skjøtetape T-Duo/Skjøtebånd T-Butyl) kan styrken for eksempel ved vindpåvirkning reduseres.
- T-Wind Basic har en UV-beskyttelse (sollys) tilsvarende byggetiden 3 måneder, som vindbeskyttelse. Deretter skal vindskjermen dekkes av fasaden. For varig vanntetthet (W2), undersommermånedene, skal UV-eksponeringen reduseres til maksimalt 6 uker.

Teknisk spesifikasjon

Materiale:	Polypropylen og polyetylen
Vekt (ca):	56 g/m ²
Bredde/lengde:	Se respektive artikkel
Dekkende overflate:	Rullens totale overflate minus 200 mm overlapp/tilkobling
Dampmotstand:	Ca 3 000 s/m (Sd 0,08 m)
Aldersbestandighet:	Minst 50 år
Vanntetthet:	Klasse W2