

PRODUKTDATABLAD

SPYLUX White

SPYLUX® | Små hjælpere



Produktfordele

- Kan fjernes fra holderen til brug som bærbar lyskilde

Produktegenskaber

- Batteridrevet, støv- og sprøjtesikkert armatur
- Roterende hoved giver alsidig brug
- Integreret bevægelsessensor



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,3W
Nominal spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	17 lm
Belysnings effektivitet	57 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	85

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	68.00 mm
Bredde	68.00 mm
Højde	99.00 mm
Produktvægt	105,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturomhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+30 °C
Beskyttelsestype	IP43
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

SENSOR

Type sensor	Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Kan monteres med skruer, selvklæbende strimmel eller magnet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075227835
	Declarations of conformity CE Declaration Spylux

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227835	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	125.00 g	1.86 dm ³
4058075227842	Shipping box 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	941.00 g	13.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.