



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco® WallCraft

ÄR ETT VITCEMENTBASERAT VÄGGSPACKEL. DIREKT PÅ KERAMISKA PLATTOR SÅVÄL PÅ INNERVÄGGAR OCH TAK. KORT TORKTID GÖR ATT DU KAN SPACKLA OCH SLIPA SAMMA DAG. PRIMERFRI.



PRODUKTBESKRIVNING

Casco® WallCraft är en vitcementbaserad spackel och lagningsmassa. Casco® WallCraft är en elastisk och rollbart spackel som kan användas direkt på keramikplattor utan primer och likväl på övriga väggytor inomhus. Tack vare den snabba härdtiden så är det möjligt att spackla och slipa samma dag. Casco® WallCraft är lättslipad och ger en mycket slät och vit finish. Casco® WallCraft kan målas eller användas som ett underlag för keramiska plattor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Fingraderad yta
- Vit
- Lättslipad
- Ger en slät yta
- För renoveringar och lagningar
- Behöver inte primas på de flesta underlag
- Dammreducerad

ANVÄNDNING

- För lagning på vägg eller tak
- spackling på keramiska plattor
- Primerfri på de flesta underlag.
- Applicera med roller eller spackelspade.
- Vid stora ytor 20 mm skiktjocklek.
- Vid mindre lagningar 100 mm skiktjocklek.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cementbaserad
Förpackning	20 kg säck 4 kg PE-påse
Utseende / Färg	Vitt pulver
Hållbarhet	Papperssäck : 6 månader i öppnad förpackning. PE-påse: 18 månader i öppnad förpackning. Återförslut förpackningen omedelbart efter användning.
Lagringsförhållanden	Lagra Casco® WallCraft svalt och torrt.

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	4 kg pulver / 1,8 liter av rent kallt vatten 20 kg pulver / 9,2 liter av rent kallt vatten
Förbrukning	Ca. 1,0 kg/m ² /mm

Skikt tjocklek	0,2-20 mm / skittjocklek. För mindre lagningar 100 mm skittjocklek
Underlagets temperatur	Ej under +5 °C, bästa resultat mellan +15 °C - +20 °C
Brukstid	Ca 30 minuter
Torktid	≤10 mm, 24h

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Applicering

Casco® WallCraft är lämplig för spackling och lagningar av skador, skarvar och hela ytor

- Väggar och tak
- Keramiska plattor i våtrum skall den täckas av tätskikt
- Skarvar på gipsskivor med eller utan armering
- Skarvar på förfabriserade tak
- Stora hål och skador på vägg och golv

Casco® WallCraft används som underlag till tapeter eller målning.

Blandning

4 kg av Casco WallCraft / 1,8 liter rent kallt rent vatten
20 kg av Casco WallCraft / 9,2 liter rent kallt rent vatten

Primning

Blandning av primer med vatten;

- Kraftigt absorberande underlag Casco Primer (1:3)
- Gipsbaserade underlag prima med Casco Primer (1:1). Spackling kan ske efter ca 60 minuters torktid

Rekommenderat arbetssätt

- Använd en ren hink
- Blanda Casco® WallCraft med rent kallt vatten och blanda till en homogen massa(maskinvisp 600 varv/min i 3 minuter).
- Applicera spacklet med en stålspackel.
- Casco® WallCraft kan spacklas upp till 20 mm i en arbetsomgång.
- Efter en stunds härdning kan ytan bearbetas och göras mer slät.
- Vid lagningar bör Casco® WallCraft blandas med mindre vatten för att få en tjockare konsistens.
- Vid spacklingar i flera lager skall primning ske (Casco primer 1:1)när det första lagret har torkat.
- Applicera inte mineraliska färger på Casco® WallCraft.

Krav på underlaget

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Separationsskikt, sintrade skikt och liknande ska avlägsnas på lämpligt sätt, t.ex. genom slipning, borstning, sandblästring, fräsning eller grundlig rengöring.
- Gamla lösa och svaga skikt ska avlägsnas mekaniskt.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.
- Följ relevanta produktdatablad om kompletterande produkter ska användas. Vid tveksamheter bör ytterligare information inhämtas från tillverkaren.

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Casco® WallCraft är lämplig för spackling av följande underlag utan primer :

- Betong
- Gipsskivor
- Cementbunda väggskivor
- Glasbetong
- Keramiska plattor
- Våtrumsfärg
- Akryllack
- Latex och akrylfärger
- Målad glasfiberväv
- Väggspackel
- Masonit

Med primer för följande underlag:

- Gipsspackel (enligt EN 13279-1)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Produktblad

Casco® WallCraft

Oktober 2019, Version 03.01

020406010030000040

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® WallCraft

Oktober 2019, Version 03.01
020406010030000040

CascoWallCraft-sv-SECASCO-(10-2019)-3-1.pdf