

PRODUKTDATABLAD:

Swingcolor TRÆGRUNDER TRANSPARENT - Oliebaseret

<u>Produktbeskrivelse:</u>	Swingcolor TRÆGRUNDER TRANSPARENT er en oliebaseeret tyndtflydende porefyldende grundingsolie, som giver god vedhæftning for efterfølgende behandling med træbeskyttelse. Hæmmer angreb af skimmel og revnedannelse.
<u>Produktanvendelse:</u>	Udendørs til nyt, barslidt og velafrenset træ såsom: Gavl, hegn, carport, facade, udhæng, vindskede, dør og vindue. Efterbehandling med transparent eller dækkende træbeskyttelse bør ske inden 14 dage.
<u>Forbehandling:</u>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Rengør med grundrengøring, vask efter med rent vand. Rengør med egnet algedræbermiddel, vask efter med rent vand.
<u>Når du maler:</u>	Omrøres før brug. Påføres med pensel. Fugtigheden i træet må max være 15% for døre & vinduer og 18% for andet træ.
<hr/>	
<u>Glans:</u>	Ikke relevant.
<u>Toning:</u>	Anbefales ikke.
<u>Tørstofindhold:</u>	Ca. 16 Vol.%
<u>Påføringstemperatur:</u>	Under påføring skal minimum temperatur være over 5°C og relativ luftfugtighed højst 80%
<u>Rækkeevne m² pr/liter:</u>	Ru træ ca. 5-7, høvlet træ ca. 10-13.
<u>Tørretid:</u> v. 23°C, RF 60%	Støvtør ca. 3 timer. Overmalbar ca. 24 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
<u>Fortynding:</u>	Må ikke fortyndes.
<u>Rengøring:</u>	Værktøj rengøres straks efter brug med terpentin.
<u>Opbevaring:</u>	Køligt dog frostfrit.
<u>Miljø:</u>	Rester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis på kommunal modtagestation.