

PRODUKTDATABLAD

LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT

Bathroom Ceiling CCT IP44 | Armatur med to valgfrie farvetemperaturer via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Kan placeres i vådrum (zone 2 og 3)
- Der kan vælges mellem 2 farvetemperaturer

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Valgfri farvetemperatur via vægkontakt (3000K, 4000K)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	6,5 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	109 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	103
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,7
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1150 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2200 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	300,00 mm
Højde	47,00 mm
Produktvægt	1250,00 g



ORBIS DISC 30CM 18W
CLICKCCT IP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum Steel
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS DISC 30 CLICK CCT
	Juridiske oplysninger	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Orbis Disk
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854096112	Folding box 1	58 mm x 352 mm x 353 mm	1450.00 g	7.21 dm³
4099854096129	Shipping box 4	368 mm x 248 mm x 380 mm	6370.00 g	34.68 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.