

Troldtekt® 
a Kingspan Company

**THE TROLDTEKT®
SINCE 1935
ORIGINAL**

Troldtekt® Reparationsmaling
Spraymaling – sort 207

Troldtekt® Touch-up Paint
Spray paint – black 207

Troldtekt® Reparaturfarbe
Farbspray – schwarz 207



Safety data sheet

Handelsnavn / Trade name / Handelsname: Spraymaling / Spray paint / Farbspray

DK Fare: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 12-hydroxy-N-(6-(12-hydroxyoctadecanamido) hexyl) octadecanamid. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes temperaturer på over 50oC/122oF. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler
Indeholder: Acetone, n-Butylacetat, Isobutylacetat, Ethylmethylketon.

EN Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurized container. May explode when heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated contact may cause dry or cracked skin. Contains 12-hydroxy-N-(6-(12-hydroxyoctadecanamido) hexyl) octadecanamide. Can read out allergic reaction. If medical attention is needed, bring the container or label with you. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. Do not spray towards open flames or other sources of ignition. Do not puncture or burn, even after use. Persistent eye irritation: Seek medical attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 500C/1220 F. Dispose of contents/container in accordance with local regulations.
Contains: Acetone, n-Butyl acetate, Isobutyl acetate, Ethyl methyl ketone.

DE Gefahr: Extrem entzündlich Aerosol. Druckbehälter. Kann bei Erwärmung explodieren. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen. Enthält 12-Hydroxy-N-16-(12-hydroxyoctadecanamido) hexyl) octadecanamid. Kann allergische Reaktion auslösen. Wenn ärztliche Hilfe erforderlich ist, bringen Sie den Behälter oder das Etikett mit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen Anhaltende Augenreizung: Arzt aufsuchen. Vor Sonnenlicht geschützt. Nicht Temperaturen über 50oC/122oF aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Enthält: Aceton, n-Butylacetat, Isobutylacetat, Ethylmethylketon.

Producent / producer / Hersteller:

Mcm Tapperiet ApS
Ribe-Vejle Landevej 74A – DK 6622 Bække
Tel: +45 61 61 51 00

Troldtekt A/S,
Sletvej 2A – DK 8310 Tranbjerg
Tel: +45 87 47 81 00 – info@troldtekt.dk



2 min

Test

DK:

Indeholder: Aceton
Drivgas: Propan/butan
Bruttoindhold: 400 ml
Rækkeevne: 1-2 m2
Mal-kode (1993): 4-1
PR-Nummer: 4474079
DB nr: 2349547

EN:

Contains: Acetone
Propellant: Propane/butane
Contents (gross): 400 ml
Coverage: 1-2 m²

DE:

Enthält: Aceton
Treibgas: Propan/Butan
Bruttoinhalt: 400 ml
Reichweite: 1-2 m²



10 - 20 cm



Thin layers

UFI: UGGA-QVA4-E205-3W9J

Troldtekt® 
a Kingspan Company

THE TROLDTEKT®
SINCE 1935
ORIGINAL

Troldtekt® Reparationsmaling
Spraymaling – Hvid 101

Troldtekt® Touch-up Paint
Spray paint – White 101

Troldtekt® Reparaturfarbe
Farbspray – Weiß 101



Safety data sheet

Handelsnavn / Trade name / Handelsname: Spraymaling / Spray paint / Farbspray

DK Fare: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 12-hydroxy-N-(6-(12-hydroxyoctadecanamido) hexyl) octadecanamid. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes temperaturer på over 50oC/122oF. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler
Indeholder: Acetone, n-Butylacetat, Isobutylacetat, Ethylmethylketon.

EN Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurized container. May explode when heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated contact may cause dry or cracked skin. Contains 12-hydroxy-N-(6-(12-hydroxyoctadecanamido) hexyl) octadecanamide. Can read out allergic reaction. If medical attention is needed, bring the container or label with you. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. Do not spray towards open flames or other sources of ignition. Do not puncture or burn, even after use. Persistent eye irritation: Seek medical attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 500C/1220 F. Dispose of contents/container in accordance with local regulations.
Contains: Acetone, n-Butyl acetate, Isobutyl acetate, Ethyl methyl ketone.

DE Gefahr: Extrem entzündlich Aerosol. Druckbehälter. Kann bei Erwärmung explodieren. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen. Enthält 12-Hydroxy-N-16-(12-hydroxyoctadecanamido) hexyl) octadecanamid. Kann allergische Reaktion auslösen. Wenn ärztliche Hilfe erforderlich ist, bringen Sie den Behälter oder das Etikett mit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen Anhaltende Augenreizung: Arzt aufsuchen. Vor Sonnenlicht geschützt. Nicht Temperaturen über 50oC/122oF aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Enthält: Aceton, n-Butylacetat, Isobutylacetat, Ethylmethylketon.

Producent / producer / Hersteller:

Mcm Tapperiet ApS
Ribe-Vejle Landevej 74A – DK 6622 Bække
Tel: +45 61 61 51 00

Troldtekt A/S,
Sletvej 2A – DK 8310 Tranbjerg
Tel: +45 87 47 81 00 – info@troldtekt.dk



DK:
Indeholder: Aceton
Drivgas: Propan/butan
Bruttoindhold: 400 ml
Rækkevevne: 1-2 m2
Mal-kode (1993): 4-1
PR-Nummer: 4474079
DB nr: 2349545

EN:
Contains: Acetone
Propellant: Propane/butane
Contents (gross): 400 ml
Coverage: 1-2 m²

DE:
Enthält: Aceton
Treibgas: Propan/Butan
Bruttoinhalt: 400 ml
Reichweite: 1-2 m²



UFI: UGGA-QVA4-E205-3W9J