

# PRODUKTDATABLAD

## ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM 400mm

### WHITE

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Ceiling luminaires with click dim by switch function



---

#### Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

---

#### Produktfördelar

- Mycket tunn design
- Snabb och enkel installation

---

#### Produktegenskaper

- Klick-DIM version: ljusreglerbar i tre steg med upprepade knapptryck
- Dimbar



## TEKNISKA DATA

### ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	22,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	98,000 mA
IP Inkopplingsström	18 A
Startström tid $T_{h50}$	100 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	41
Max antal armaturer per säkring C16 A	53
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Total övertonshalt	< 40 %
Skyddsklass	II


### Fotometriska data

Ljusflöde	1850 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2720 lm
Ljusutbyte	84 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljuskvalitet (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	$\geq 80$
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	$\leq 6$ sdc
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

### MÅTT & VIKT

Diameter	400,00 mm
Höjd	27,00 mm
produktvikt	1065,00 g





## MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	vit
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plint, 2-polig
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	25000

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

---

## NEDLADDNINGSBARA FILER

### NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity

---

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075752849	Kapsel 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm <sup>3</sup>
4058075752856	Transportförpackning 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.