

## Malersprøjtesystem

### **PFS 5000 E**

Det stærkeste og mest alsidige sprøjtesystem i sin klasse

Til produkt



## Vigtige produktkendetegn

- ALLPaint-teknologi: enkel sprøjtemaling med alle malingstyper uden fortynding
- Praktisk SDS-system til hurtig efterfyldning af maling og enkel rengøring
- ConstantFeed-malingsbeholder til ensartet malingsforsyning også ved opgaver over hovedhøjde eller tæt på gulvet

## Yderligere produktfordele

- Højeste fleksibilitet og stor rækkevidde takket være 4 m luftslange og integrerede hjul
- Trinløst indstillelig luftmængde til regulering af den påførte mængde af maling
- Fodkontakt til at tænde og slukke maskinen med
- Opbevaringsfunktion til slange og dyser

## Medfølgende tilbehør

- Dyse til lakker (sort)
- Dyse til lasurer (grå)
- Dyse til vægmaling (hvid)
- Malingsfilter
- Rengøringsbørste
- 2 x 1000 ml malingsbeholder med låg (1 600 A00 1GG)

**Bestill.nr.:** 0603207200

**EAN-kode:** 3165140731140

Malersprøjtesystem

## PFS 5000 E

### Tekniske data

---

Optagen effekt: 1.200 W

Transportkapacitet: 500 ml/min

Påføring af maling: 3 m<sup>2</sup> af 1 min.

Støvbeholdervolumen: 1.000 ml

Vægt: 4,8 kg

Slangelængde: 4 m

### Oplysninger om støj og vibration

---

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 84 dB(A); Schalleistungspegel 95 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktioner

---



#### Nominel effekt

1.200 W



#### ConstantFeed-malingsbeholder

Konstant malingsforsyning også ved sprøjtemaling over hovedhøjde eller i nærheden af gulvet uden at justere stigerøret



#### SDS-hurtiglukninger

SDS på malingsbeholder og luftslange af hensyn til hurtigt malingsskift og enkel rengøring



### **Integrerede husruller**

Med et let træk i luftslangen følger turbineenheden med dig overalt



### **Elektronisk luftmængderegulering**

Trinløs indstilling af den blæseeffekt, som er nødvendig for det pågældende projekt – helt enkelt via projektikoner



### **Integreret opbevaringsløsning**

Slangefiksering på maskinen og små konstruktionsmål af hensyn til pladsbesparende opbevaring



### **PFS ALLPaint System**

Alsidigt sprøjtesystem til alle træ- og indendørs vægmalinger

---

## **Funktioner**

Bosch-SDS

SprayControl Technology

Elektronisk luftmængderegulering

Trinløs regulering af malingsmængde

3-trins malerdyse