



Prestandadeklaration

- Document of Performance: According to Regulation (EU) 305/2011

Produkt: Aduro 1-1, Aduro 1-1 SK, Aduro 1-2		DoP No: 1-1 0005
Kamin eldad med fasta biobränslen		
Bränsle: Ved		
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. www.aduro.dk , info@aduro.dk , Tel.: +45 70274703.		
System 3 bedömning och kontinuitetskontroll av produktens prestanda: Intern kvalitets säkerhetssystem i kombination med extern tillverkningskontroll.		
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, NB: 1625 och Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, NB: 300.		
Har utfört kontroll av deklarerad prestanda, utförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning system 3 och utfärdat testrapport: RRF- 40 12 3010 300-ELAB-1199-NS		
Deklarerad prestanda		
Europastandard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Brandsäkerhet		
Reaktion vid brandpåverkan	A1	
Avstånd till brännbart material	Minsta avståndet i mm	
Avstånd markerade med * är för installation med isolerade rör	Bakom = 170/*120 Till sidan = 450 Framför = 1000 Hörn = 300	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emission från förbränningen	CO[0.06 %]	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	T [289 °C]	
Mekanisk Hållfasthet	Ej tillämpligt	
Termisk utgång		
Nominell effekt	6 kW	
Rums värmeeffekt	6 kW	
Vatten värmeeffekt	"" kW	
Verkningsgrad	η [81,2 %]	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
Hasselager, 26-01-2015