

Sikaflex®-11 FC+

Applicering

Läs alltid gällande tekniskt datablad före applicering.

Tätning med Sikaflex®-11 FC+:



- Fogsidorna måste vara rena, torra och fria från olja, fett, damm och lösa partiklar.
- Bottna med Sika® Bottningslist. Listen ska vara ca 20% tjockare än fogens bredd.
- Avjämna med Sika® Fogpinne fuktmättad med såpvatten.
- Skydda fogen mot vatten under de första 2-3 timmarna.

Limning med Sikaflex®-11 FC+:



- Applicera punktvis eller i en sträng på den preparerade ytan.
- Skiktjockleken, beroende på ytans jämnhet och struktur: 1-3 mm.
- Pressa noga fast materialet som ska fästas.

Beräknad åtgång:



Fogbredd	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Fogdjup	10 mm	12-15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Foglängd / 300 ml	ca 3 m	ca 1,5 m	ca 0,9 m	ca 0,6 m	ca 0,4 m



- Limning
- Tätning
- Fogning

SIKA KNOW-HOW

PROFFSENS VAL I DIN BUTIK



Sika partner



Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vanligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad
före användning av våra produkter.

Sika Sverige AB

Box 8061

163 08 Spånga

Tel: 08-621 89 00

Fax: 08-621 89 89

www.sika.se • info@se.sika.com

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikaflex®-11 FC+ på trycktub

SNABBHÄRDANDE, STARK & ELASTISK FOG-, LIM OCH TÄTMASSA


Nyhet!



©Sika Sverige AB / 2018.10 / AL / MPA / Joma / XXX ex / Art.nr 565667

Sikaflex®-11 FC+ är en luktsvag 1-komponent, snabbhärdande, elastisk lim-, tät- och fogmassa av polyuretan som är slipbar. Klass 12.5 E enligt ISO 11600.

Livsmedelsgodkänd - får användas i utrymmen där livsmedel förvaras.




Sikaflex®-11 FC+ är rätt produkt för:



Limning:
Mycket stark, permanent vidhäftning.



Fogning:
Vattentät, permanent, flexibel fogmassa även för breda fogar. Används till nätning av golv.



Tätning:
Permanent elastisk och motståndskraftig mot vibrationer och stora temperaturskillnader

Sikaflex®-11 FC+ är elastisk med mycket hög tolerans mot vibrationer och stora temperaturvariationer.

Sikaflex®-11 FC+

perfekt till alla bygg- och hantverksjobb!

VÅR STORSÄLJARE NU I NY FÖRPACKNING

ENKEL ATT ANVÄNDA - FÖR ALLA!



■ Färdig att använda - pistol behövs inte



■ Lätt att applicera rätt



■ Tätning och limning i ett

■ Kan användas på de flesta underlag inom- och utomhus t ex



PVC Betong och bruk Keramik Trä Galvaniserat stål Stål



■ Vatten- och väderbeständig

■ Ett alternativ till mekanisk fastsättning

■ Stark vidhäftning och permanent flexibilitet

■ Öppnad förpackning kan användas i upp till 3 veckor