

BUTINOX TERRASSFÖRNYARE

Produkttyp:

Butinox Terrassförnyare är ett starkt, alkaliskt medel för rengöring av trä. Butinox Terrassförnyare avlägsnar effektivt gammal olja och lasyr. Butinox Terrassförnyare rengör effektivt smutsiga ytor och andra nedbrutna terrassgolv och träytor. Terrassförnyaren ljusar även upp träet. Exotiska träslag skall efter behandling med Butinox Terrassförnyare neutraliseras med Butinox Terrasstvätt.

Användningsområde:

Butinox Terrassförnyare används utomhus till alla typer av träslag; terrassgolv, möbler, dörrar o.dyl. Avlägsnar effektivt ytan av tidigare oljebehandlingar och ljusar upp träet.

Tekniska data:

Förbehandling/bruksanvisning

Tryckimpregnerat trä/ljusa träslag: Håll en passande mängd av Butinox Terrassförnyare över hela golvet och fördela rikligt och jämnt med lasyrpensel eller rulle. Låt Butinox Terrassförnyare ligga och verka ca. 10-15 minuter. Torra fält hålls fuktiga genom att applicera mer Terrassförnyare. Avlägsna oljan/lasyren med en högtrycksspruta eller skrubba ytan ren med en borste (hård borst). Skölj därefter av med rikliga mängder med vatten. På underlag med tjock intakt oljefilm, kan en upprepning av behandlingen behövas.

Önskas extra blekt utseende appliceras Butinox Terrasstvätt.

Efter tork (1-2 dygn) behandlas ytan med en oljeprodukt som slutbehandling.

Exotiska träslag: Exotiska träslag kommer att mörkna efter behandling med Butinox Terrassförnyare. För att ljusa upp träet/neutralisera skall träet appliceras Butinox Terrasstvätt.

- i) Efter att oljan är avlägsnad appliceras Butinox Terrasstvätt medan ytan fortfarande är våt.
- ii) Fördela Butinox Terrasstvätt med en lasyrpensel eller rulle.
- iii) Vänta ca. 5- 10 minuter och skölj av med vatten.

Appliceringsmetod:

Lasyrpensel, tvättborste eller rulle.

Litervikt:

1,01

Rekommenderad förbrukning:

8-10 m²/liter

pH-värde:

13-14)

Emballage:

5L plastflaska

Avfallshantering:

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anmärkningar:

Lagras frostfritt. Används oförtunnad. Butinox
Terrassförnyare etsar aluminium och glas. Ev.
spill sköljs bort med vatten.
Produkten innehåller lut och är etsande. Läs
varningstext på emballaget.

Ytterligare information:

Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.

Revisions datum:

2010.07.01 (enl. NO 21.02.06)