



LUFTVÄRMEPUMP



Mycket effektiv Inverter++

Kraffull Inverter++ teknik ger mer precis temperaturstyrning och större energibesparingar.



Mycket tyst drift

Tyst fläkt, vibrationsdämpande komponenter och speciell ljudisolering säkerställer lägsta möjliga ljudnivå.



Passar för nordiskt klimat

Luftvärmepumpen Diamante Ultra kan säkerställa uppvärmning inomhus även vid utomhustemperaturer på -20 °C.



Högsta energieffektivitet

Kvalitetskomponenter och avancerad teknik hjälper värmepumpen att uppnå A+++ energieffektivitet.

TEKNISKA DATA



MODELLNUMMER			WYT009WLUIU3RL-ID / WYT009WLUIU3RL-OD	WYT012WLUIU3RL-ID / WYT012WLUIU3RL-OD
Typ			Luft/luft-värmepump	
Kylningskapacitet		W/W	2610 (940~3700)	3510 (1000~4600)
Uppvärmningskapacitet		W/W	3000 (940~4000)	3800 (1000~4900)
SCOP		W/W	5,6	5,6
SEER		W/W	8,5	8,5
Energiklass			A+++	A+++
Årlig energiförbrukning (genomsnitt)	Luftkonditionering	kWh/år	108	145
	Uppvärmning	kWh/år	731	792
Avlägsnande av fukt		Liter/h	1	1,2
Inomhusenhetens ljudtrycksnivå (S / H / M / L / tyst)		dB(A)	42 / 38 / 33 / 27 / 21	43 / 38 / 33 / 29 / 22
Utomhusenhetens ljudtrycksnivå (S / H / M / L / tyst)		dB(A)	51	53
Strömförsörjning			220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P
Anslutning för strömförsörjning			Utomhusenhet	Utomhusenhet
Driftström	Luftkonditionering	A	3,3 (1,2~8,1)	4,6 (1,5~9,2)
	Uppvärmning	A	3,7 (1,2~9,0)	4,4 (1,5~10,0)
Energiförbrukning	Luftkonditionering	W	699 (240~1380)	1000 (290~1510)
	Uppvärmning	W	740 (240~1552)	970 (290~1720)
Köldmedium / Fyllid / GWP / CO ₂ -ekvivalent			R32 / 0,45 kg / 675 / 0,304 ton	R32 / 0,63 kg / 675 / 0,426 ton
Luftflöde kylning/uppvärmning (inomhusenhet)		m ³ /h	560 / 560	670 / 670
Utomhusenhetens luftflöde		m ³ /h	2200	2200