



Kiilto Kakelfog 1-6 mm

Cementbaserad fogmassa för kakel och klinker på vägg och golv i torr- och våtutrymmen. För inom- och utomhusbruk. Vattenavvisande. Fogningsbredd: 1-6 mm. Åtgång: 0,5-1,5 kg/m²



Kiilto Våtrumssilikon

För rörelsefogar och tätningar i hörn, vid kakel mot diskbänkar samt vid genomföringar. Antimögelbehandlad. Ej för natursten. Åtgång: 5 x 5 mm fog = ca 12 lpm/tub



	10 Vit
	11 Bomullsvit
	20 Rosa
	28 Sandbrun
	29 Ljusbeige
	30 Beige
	31 Ljusbrun
	33 Kakaobrun
	38 Gråbrun
	39 Marmorvit
	40 Grå
	41 Mediumgrå

	42 Blågrå
	43 Ljusgrå
	44 Mörkgrå
	48 Kolgrå
	50 Svart
	64 Mellangrön
	69 Ljusturkos
	79 Pastellblå
	90 Isblå
	94 Blå
	00 Transparent <small>Endast i våtrumssilikon</small>

Kiilto Klinkerfog 2-12 mm

Cementbaserad, snabbhårdande fogmassa för klinker och natursten där stor fogbredd önskas på golv i torr- och våtutrymmen. Lätt att applicera och färgsäker vid tvättning. För inom- och utomhusbruk. Vattenavvisande. Fogningsbredd: 2-12 mm. Åtgång: 0,5-1,5 kg/m²



	238 Gråbrun
	240 Grå

	241 Mediumgrå
	243 Ljusgrå
	244 Mörkgrå
	248 Kolgrå
	250 Svart

Av trycktekniska skäl kan färgerna i denna färgkarta avvika från de faktiska produktfärgerna.