

PRODUKTDATABLAD

OFFICE LINE CURVE SUSPENDED 1.1M 41W 840

Office Line Curve | Nedhængt loftsarmatur med reb til kontoret



Anvendelsesområder

- Kontorbelysning

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design til kontorapplikationer
- Nedhængt montering til belysning af arbejdspladsen
- Reb for nem af- og påtagning
- Rebets længde kan afkortes fleksibelt

Produktegenskaber

- Levetid: op til 30.000 timer

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	41,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	175,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	1.09 μ s
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	69
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	75
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	3400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4880 lm
Belysningseffektivitet	82 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Kold hvid
Farvegengivelsesindex	\geq 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	98 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1115,58 mm
Bredde	78,60 mm
Højde	55,05 mm
Produktvægt	760,00 g



OFFICE LINE CURVE SUSP 1.1M
40W 840

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Push button terminal, 2-pole
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


CERTIFIKATER & STANDARDER




Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction	OFFICE LINE CURVE

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Legal information	Legal Insert
 Declarations of conformity	CE Declaration Office Line
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Office Line

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075830950	Folding box 1	81 mm x 104 mm x 1,147 mm	1020.00 g	9.66 dm ³
4058075830967	Shipping box 4	1,187 mm x 232 mm x 189 mm	5116.00 g	52.05 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.