

Borrskruvdragare med slag Brushless Compact 18V RPD18C1-0

RYOBI®



ONE+ HP BRUSHLESS 3 ÅRS GARANTI

- Borrskruvdragare med slag Brushless Compact 18V ONE+HP, perfekt för borring i trä eller metall, skruvdragning eller till och med borring i murverk tack vare hammarfunktionen
- Optimerad energität motor som snurrar snabbare och ger mer kraft och vår avancerade elektronik maximerar drifttiden
- 13 mm spärrchuck för förbättrad styrka och hållbarhet vid bitgrepp
- 2 växlar för att styra maxhastigheten för att passa olika material och applikationer
- 24 momentinställningar hjälper till att få in skruvarna i rätt läge varje gång
- LED-lampor lyser upp arbetsområdet för bättre synlighet



Kraftkälla	18V
Max. vridmoment (Nm)	60
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrar kapacitet trä metall betong [mm]	38 / 13 / 13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Artikelnummer	5133006522
Antal medföljande batterier	0
Batterikapacitet (Ah)	-
Batterityp	Li-ion
Chuck	Verktygsfri
Chuck kapacitet (mm)	13
EAN-kod	4892210235978
Felmarginal - vibrationsnivå vid borring (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	5
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	5
Kraftkälla	18V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	98
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	87
Max. borrar kapacitet trä metall betong [mm]	38 / 13 / 13
Max. borring murverk (mm)	13
Max. borring stål (mm)	13
Max. borring trä (mm)	38
Max. slagtal (slag/min)	27200
Max. vridmoment (Nm)	60
Medföljer laddare	Nej
Momentinställningar	24
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 450
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1750
Typisk laddningstid (min)	Levereras utan laddare
Vibrationsnivå vid borring i betong (m/s ²)	14.5
Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s ²)	1.4
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0

*Registrering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information. ryobitools.eu