



Hurtigguide for behandling av vann

Gratulerer du har bestemt deg for et Viva Spa/Swebad! Nå er neste skritt å lese seg opp på hvordan du bibeholder spabadets helse. Feil kjemiprodukter kan gjøre skade på Spabadet og for at garantien skal gjelde er det viktig at du bruker de anbefalte produktene.

Rengjøringsystem

På alle spabad fra Viva Spa eller Swebad sitter det et passivt rengjøringsystem. Dette muliggjør at spabadet bibeholder vannkvaliteten mellom bruk.

De to variantene som finnes i dette rengjøringsystemet er en som er en ozonator og en som er en uv-lampe. Prinsippet er det samme på begge systemene, alt vann som passerer blir beskyttet av en gassform (ozon) eller uv-stråler (uv-lampe). Dette desinfiserer vannet og dreper bakterier og bioorganismer.

Dersom du ikke bruker spabadet eller løfter på lokket på flere dager eller uker, trenger du ikke å tilsette klor for å rense vannet. Tilsetter du klor så har ikke kloren noe å arbeide med, og det vil det vil angripe spabadets deler istede. Dette kan resultere i bleking av svarte plastdetaljer, lokk som sprekker, pumper som går istykker for tidlig og ytterste laget på akrylformen ødelegges.

Produkter som kan brukes til Viva Spa og Swebad:

- Klor Granulat
- Rør Rent
- Filter Rent
- PH Høy
- PH Senk
- Testspinner



Klor er kun nødvendig etter bruk!

Brom og klor

Brom- og klortabletter er helt og holdent forbudt da disse utsonderer en for høy konsentrasjon av kjemikalier over for lang tid. Er lokket på mens disse kjemikalene er i spabadet så bygges det opp gasser under lokket, dette må ventileres, hvilket ikke skjer dersom man bruker tabletter. Klor skal kun tilsettes i pulverform og trengs kun etter bruk. En halv spiseskje pr. kubikk vann.



PH- verdi

Du bør måle spabadets pH-verdi en gang i måneden. Det skal ligge rundt 7.2, da er kloren mest effektivt og det finnes ingen risiko for utslag under bruk. Du bør også spyle badets filter en gang i uken, en gang i måneden trenger filteret rengjøres for større partikler som hudrester og hudfett med kjemikalier som heter Filter Rent.

Vi anbefaler også at du bytter vammene to til tre ganger pr. år. I den sammenhengen så skal du bruke kjemikaliet Rör Rent for å motvirke lagring av biomaterial på innsiden av slangesystemet, siden man gjenbruker vannet etter hver bruk.

Garantier

For at garantiene skal gjelde skal alle vedlikeholds-rådene følges. Avvik fra vedlikeholdsrådene kan føre til at garantien ikke gjelder. Produsenten av kjemikalene har ansvar for at instruksjonene på boksen/ forpakningen stemmer og at måleangivelsene stemmer.