

## Ventilfeste nippel • Ventilfäste nippel • Valve attachment with nipple



- NO** Ventilfeste nippel med pakning.  
Tilpasset avtrekks- og tilluftsventiler.
- SE** Ventilfäste nippel med packning.  
Anpassad för från- och tilluftsventiler.
- EN** Valve attachment with nipple and gasket.  
Designed for extraction and supply air valves.

Ventilfeste i galvanisert stål.

Ventilfäste i galvaniserat stål.

Valve attachment in galvanised steel.

- Ventilasjonskanal kobles til ventilfestet, som festes til taket ved hjelp av spesielle festeører som bøyes på plass.
- Ventil trykkes fast i rammen og kan enkelt demonteres for rengjøring.

**NO**

- Ventilationskanalen kopplas till ventilfästet, som fästs på taket med hjälp av särskilda fäströr som böjs på plats.
- Ventilen trycks fast i ramen och kan enkelt demonteras för rengöring.

**SE**

- The ventilation duct is connected to the valve attachment, which is fixed to the roof with special fixing lugs which are bent into position.
- The valve is pressed firmly into the frame but can easily be removed for cleaning.

**EN**

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Diam.	Utsparingsmål/Utsparningsmått/Recess dimensions
12739	11496924	7023670127399	Ø100 mm	Ø110 mm
12748	11496916	7023670127481	Ø125 mm	Ø135 mm
12758	11496999	7023670127580	Ø160 mm	Ø170 mm

**Materiale/Material:** Galvanisert stål/Galvaniserat stål/Galvanised steel

**Lengde/Längd/Length:** 87 cm



Ventilfeste i butikkforpakning.  
 Ventilfäste i butiksförpackning.  
 Valve attachment in shop packaging.

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Diam.	Utsparingsmål/Utsparningsmått/Recess dimensions
02739	21396080	7023670027392	Ø100 mm	Ø110 mm
02748	21396072	7023670027484	Ø125 mm	Ø135 mm
02758	21396106	7023670027583	Ø160 mm	Ø170 mm