

PRODUKTDATABLAD

ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 430 50W

ORBIS CLICK SENSOR | Armaturer aktiveras genom sensorläge eller konventionell strömbrytare



Användningsområden

- Korridorer, entréer

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Armaturer aktiveras genom sensorläge eller konventionell strömbrytare
- Driftläge ändras enkelt med tre klick på strömbrytaren
- Rörelsesensor (mikrovågs) med justerbara detekteringsparametrar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	50,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	3700 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	6500 lm
Ljusutbyte	74 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	430.00 mm
Bredd	430.00 mm
Höjd	80.00 mm
produktvikt	1395,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
-------------	-------

Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
Anslutningstyp	Push button terminal, 2-pole
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

SENSOR

Sensortyp	Ljus / Rörelse
Sensortechnologi	Mikrovåg
Sensorstyrd omkopplingstid	5 s...30 min
Detekteringsområde av rörelsesensor	2...6 m
Detekteringströskel på dagsljussensor	2...50 lx

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



NEDLADDNINGSBARA FILER



Offerter



Declarations of conformity



Packaging insert

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075472815	Kapsel 1	542 mm x 142 mm x 547 mm	1965.00 g	42.10 dm ³
4058075472822	Transportförpackning 5	737 mm x 557 mm x 570 mm	12126.00 g	233.99 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

