

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW

Smart+ Solar Path Multicolor | Udendørs Smart Solar Path



### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Dagslyssensor giver mulighed for at tilpasse lyset og samtidig spare energi
- Materialer i høj kvalitet
- Fleksibel montering, også uden brug af jordspyd

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Batteriopladning via solpanel
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	0,12 W
Nominal spænding	3,2 V
Nominal strømstyrke	0,04 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	5 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	15 lm
Belysningseffektivitet	41 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	175.00 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	150,00 mm
Højde	562,00 mm
Produktvægt	663,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armatu <sub>r</sub> hus farve	Sort
Materiale	Glass Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Jordspyd
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	1000

## BATTERY

Batteritype	Lithium-ion
Battery size [GMS]	Others
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding på batteriet	3,2 V
Nominal capacity of battery	600 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Boldsikker	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

## UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763869	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 284 mm	905.00 g	7.45 dm <sup>3</sup>
4058075763876	Shipping box 4	337 mm x 337 mm x 310 mm	4318.00 g	35.21 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.